Ecoline

ULTRAVIOLET WATER PURIFIERS

UV SU ARITMA SİSTEMLERİ

waterclinic by A.O. Smith

Su arıtımında ekonomik çözümler

Ecoline serisi evsel ve endüstriyel suların arıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Minimum 30,000 mwattsn/cm² dozdaki UV mor ötesi ışığının,
sudaki mikroorganizma, bakteri ve virüsleri öldürücü etkisi vardır.
Bazı uygulamalarda daha yüksek ultraviyole dozu gerekebilir.

ECO 30

ECO 10

ECO 15

Mükemmel dizayn ile mükemmel dezenfeksiyon

STANDART ÖZELLİKLER
- SS 304 Paslanmaz çelik yüzey U.V. reaktörü
- Çift tarafı flanş bağlantılı SS 304 paslanmaz çelik yüzey U.V. reaktörü
- Elektrik kontrol panosu
- Gözetleme tapası (Eco 200 ve üzeri modellerde)
- U.V. uyarı lambası
- Silikon o-ringler
- Zaman saati (Eco 200 ve üzeri modellerde)
- UV pano giriş voltajı geciktirme rölesi
- Paslanmaz montaj ayağı
- 10 Bar maksimum işletme basıncı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- Flanşlı Bağlantı
- Dijital U.V. Monitör (ECO 200 ve üzeri modellerde)
- Silici Mekanizmas (ECO 200 ve üzeri modellerde)
- SS 316 Paslanmaz Çelik Yüzey
- 16 bar İşletme Basıncı
- Sıcaklık ölçer
- Kontak çıkışı

AVANTAJLAR
- Etkili ve anında arıtma
- Kimyasal kullanımı ve kalıntısı yok
- Kolay montaj ve bakım
- Ortalama debi sağlandığında bakteri ve virüsleri %99.99 oranında yok eder

ECO 200

PANO ECO 200

ECO 400

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	DEBİ (m^3/h)	TOPLAM GÜÇ	MAX. İŞLETME BASINCI	BOYUTLAR (mm)		
					BOY	EN	YÜKSEKLİK
ECO 10	3/4″	1	12 W	10 bar	442	60	95
ECO 15	1″	1.5	21 W	10 bar	515	115	165
ECO 30	1″	3	57 W	10 bar	940	115	165
ECO 50	1 1/2″	5	62 W	10 bar	1240	125	185
ECO 100	2″	10	124 W	10 bar	1240	135	226
ECO 150	2″	15	186 W	10 bar	1240	135	226
ECO 200	2 1/2″	20	248 W	10 bar	1240	200	305
ECO 300	3″	30	372 W	10 bar	1240	225	376
ECO 400	3″	40	496 W	10 bar	1240	225	376
ECO 500	3″	50	620 W	10 bar	1240	225	376

Data revize tarihi TR/0117/Ecoline/02
Geçerli koşul ve şartlar için lütfen websitesine bakınız.

A.O. Smith Su Teknolojileri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi D Blok No:2-3
34303 İkitelli - İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 444 1 646 - Fax: +90 212 494 47 95
www.aosmith.com.tr